



EZŽ komunikacijski izdelki

Novosti v LAN omrežjih

FE

8. November 2010, A. Z. Žagar


Optične komunikacije



vsebina

1. Optična vlakna
2. Kabli z optičnimi vlakni
3. Standardi
4. FTTH in PON tehnologije
5. Pretvorniki

optična vlakna





steklena vlakna

premer jedra
9 (8-10)
50 ali 62.5 mikronov,


125/250/700/900

v tesni ali ohlapni
zaščiti

SM in MM



vlakno kot valovod



vlakna

steklo

1. SM 9/125
- 2a. MM 50/125 OM4 (40GbE in 100GbE)
- 2b. MM 50/125 OM3 (GbE in 10GbE)
- 2c. MM 50/125 OM2 (GbE)
3. MM 62.5/125 OM1
4. MM 62.5/125 (že inštalirana vlakna)

steklo / plastika

5. HCS 200/230 OH1

plastika

6. POF 200/490 OP2 (120/490)
7. POF 975/1000 OP1

POF, HCS in PCF vlakna


POF (plastična vlakna) 975/1000 do 40m (0.25 dB.m)

**HCS (Hard Clad Silica) ali Polymer Clad Fiber 200/230,
200MHz.km@850nm za industrijsko avtomatizacijo**

**PCF (Photonic Crystal Fibres) nova tehnologija,
2002/2003 (steklene cevke premera 0.05mm med
izdelavo še zmanjšajo za faktor 20)**

PCF vlakna

Photonic Crystal Fiber



(premer zračne reže je nekaj mikrometrov)

Uporaba za spektroskopijo, metrologijo, biomedicino, telekomunikacije, industrijsko avtomatizacijo, raziskave, orožje, ..

Optične komunikacije


vlakna

Prednosti

dolge prenosne poti, 100 in več km brez ojačevalnikov, nizko dušenje, neobčutljivost na elektromagnetne motnje, velika pasovna širina, teža, dimenzije, varnost, ..

Zgodovina

Leta 1950 iznajdba laserja in leta 1970 prva komercialna raba optičnih vlaken



- Zaznavanje laserskega žarka

- Zaščita oči, kože, ..

- Ugotavljanje komunikacije brez prekinitve

vlakno in kabel


Loose tube, ohlapna zaščita, 0.25 mm, varjenje, pig tail-li, zunanji, zahtevna raba

Tight buffer, tesna zaščita, **0.7** ali 0.9 mm, montaža konektorjev, notranji, manj zahtevna raba

Notranji, notranji/zunanji, zunanji, zemeljski, zračni, nekovinski, kovinski, samonosni, ..





Optični kabli



Diameter ~ 21,0 mm - Weight ~ 300 kg/km

“Drop” FTTH kabel



Diameter ~ 12,8 mm - Weight ~ 118 kg/km


Optični kabli



432 OF duct cable - Ø20.0 mm




**SMAN kabli,
proizvajalec Silec Cable**

Super-units
covered with thin,
easily removable,
coloured sheath



864 OF duct cable - Ø24.5 mm

OPGW, ADSS, Figure 8







EZŽ komunikacijski izdelki

ADSS obešala



Optične komunikacije


FTTx obešala





EZZ komunikacijski izdelki

FTTx obešala



standardi - vlakna

ITU-T standard

G.651 Multimode optical fibers

G.652 Single Mode Dispersion Un-shifted

G.653 Single Mode Dispersion Shifted

G.654 Single Mode Cut-off shifted

G.655 Single Mode Non-zero Dispersion Shifted

G.656 Single Mode Low Dispersion slope Non-zero Dispersion Shifted

G.657 Single Mode Bending Insensitive

Description	IEC SMF Type	ITU Spec	TIA Spec
Standard Singlemode Fiber	B1.1	G.652	OS1
Cutoff Shifted Fiber	B1.2	G.654	
Low Water Peak Fiber	B1.3	G.652	OS2
Dispersion Shifted Fiber	B2	G.653	
Non-Zero Dispersion Shifted Fiber	B4	G.655	

OM4 in OS2

Cabled optical fibre Category	Maximum attenuation (dB/km)		Minimum modal bandwidth MHz×km
	850 nm	1 300 nm	850 nm
OM1	3,5	1,5	200
OM2	3,5	1,5	500
OM3	3,5	1,5	2 000
OM4	3,5	1,5	4 700

Cabled optical fibre Category	Maximum attenuation (dB/km)		
	1 300 nm	1 383 nm	1 550 nm
OS1 (EN)	1,0	1,0	1,0
OS1 (ISO/IEC)	1,0	-	1,0
OS2	0,4	0,4	0,4

OP1, OP2 (2007) in OH1

	Wavelength (nm)	Multimode			Wavelength (nm)	Singlemode	
		50/125 or 62.5/125	50/125			OS1	OS2
		OM1	OM2	OM3			
α (dBkm ⁻¹ max)	850	3,5			1310	1,0	0,4
	1300	1,5			1383		0,4
					1550	1,0	0,4
Modal bandwidth OFL (MHz.km min)	850	200	500	1500			
	1300	500	500	500			
Modal bandwidth LL (MHz.km min)	850	-	-	2000			
	1300	-	-	-			
Propagation delay (ns.m ⁻¹ max)	850	5					
	1300				1550		
λ_c (nm max)						1260	
	Wavelength (nm)	Multimode					
		975/1000	200/490	200/230			
		OP1	OP2	OH1			
α (dBkm ⁻¹ max)	650	200	100				
	850		40	10			
	1300		40				
Modal bandwidth OFL (MHz.km min)	650	10	80				
	850		150	5			
	1300		150				
Propagation delay (ns.m ⁻¹ max)	650	5					
	850						
	1300						

OP1 in OP2 (2010)

IEC 60793-2-40:2006 as amended 2009

OF category	A4a1	A4a2	A4b	A4c	A4d	A4e	A4f	A4g	A4h	
Core diameter (µm)	(Cladding diameter - 25) ± 10						200 ± 10	120 ± 10	62.5 ± 5	
Cladding diameter (µm)	1000 ± 60	1000 ± 60	490 ± 10	500 ± 30	1000 ± 60	750 ± 45	490 ± 10	490 ± 10	245 ± 5	
NA	0.5 ± 0.15	0.5 ± 0.03	0.5 ± 0.15		0.3 ± 0.05	0.25 ± 0.07	0.19 ± 0.015			
Attenuation (dB/100 m)										
@ 650 nm	-						-	≤ 10	≤ 10	
@ 650 nm overfilled	≤ 40	≤ 18	≤ 40							
@ 650 nm equilibrium	≤ 30	≤ 18	≤ 30							
@ 650 nm 0.3 NA	-						≤ 18			
@ 850 nm	-							≤ 4	≤ 3.3	≤ 3.3
@ 1300 nm	-							≤ 4	≤ 3.3	≤ 3.3
Bandwidth (MHz.100m)										
@ 650 nm	≥ 10				-		≥ 800	≥ 800		
@ 650 nm 0.3 NA	-	-	-	-	≥ 100	≥ 200				
@ 850 nm	-						≥ 1500	≥ 1880	≥ 1880	
@ 1300 nm	-						≥ 1500	≥ 1880	≥ 1880	

Generic cabling standards selection - ISO/IEC 24702 A1:2009) and EN 50173-3 A.1 (expected in 2010).)


Cabled OF Category	OP1	OP2
Attenuation (dB/100 m)		
@ 650 nm	≤ 18	≤ 10
@ 850 nm	-	≤ 3.3
@ 1300 nm	-	≤ 3.3
Bandwidth (MHz.100m)		
@ 650 nm	≥ 10	≥ 800
@ 850 nm		≥ 1880
@ 1300 nm		≥ 1880

standardi – kabel

(ZJPTT) TO SM 03 (m x n) II/III 0,38/3,5x0,25/19 CMAN/SMAN

TO	optični TK kabel
SM	eno rodovno optično vlakno
03	Ne armirani kabel s PE plaščem
m	število cevk v kablju
n	število optičnih vlaken v posamezni cevki
II	drugo valovno področje (1300 nm)
III	tretje valovno področje (1550 nm)
0,38	slabljenje eno rodovnega vlakna pri 1330 nm (dB)
0,25	slabljenje eno rodovnega vlakna pri 1550 nm (dB)
3,5	kromatska disperzija pri 1300 nm (ps/nm km)
19	kromatska disperzija pri 1550 nm (ps/nm km)
C (S)	optična vlakna v cevkah (mehke cevke)
M	polnjeni kabel
A	kabel z aramidnimi vlakni
N	kabel brez kovinskih elementov.

VDE oznake



1./2. Basic type

- A Outdoor cable
- AT Outdoor cable, separable
- I Indoor cable
- U Universal cable for in-and outdoor

3. Fibers

- D multi fibre loose buffer, filled
- V Tight buffer tube
- H Hollow, unfilled
- W Hollow, filled
- B multi fibre loose buffer, unfilled

4. Additional assembly element

- F Petrol jelly filling
- Q Water blocking tape
- S Metallic element in the cable core


5.

- 2Y
- (L)2Y
- (D)2Y
- (ZN)2Y
- (L)(ZN)2Y
- (D)(ZN)2Y
- B
- BY
- B2Y

Sheath

- PE-sheath
- Laminated sheath
- PE-sheath with plastic barrier
- PE-sheath with non metallic strength member
- Laminated sheath with non metallic strength member
- PE-sheath with plastic barrier and non metallic strength member
- Armouring
- Armouring with PVC-protection sheath
- Armouring with PE- protection sheath

VDE oznake



6. **Number of fibers**

10. **Attenuation coefficient in dB/km**

7. **Fiber typ**

11. **Optical windows**

G Gradient fiber glass/glass

A 650 nm

E Single mode fiber glass/glass

B 850 nm

S Step-index fiber glass/glass

F 1300 nm

K Step-index fiber glass/plastic


H 1550 nm

8. **Diameter of core**


12. **Bandwidth in MHz and dispersion in ps/nm/km**

9. **Diameter of cladding**

VDE oznake



spojniki in konektorji za optična vlakna




Spojniki


ST - ST
ST/ST - ST/ST
SC - SC
SC/SC - SC/SC(duplex)
SC - ST
SC/SC - ST/ST

Konektorji

ST
SC, SCD (duplex)
FCPC, FCUPC, FCAPC
SFF




ST



SC, SC duplex

poliranje



Stopničasto	Konično	Ovalno
APC	APC	UPC, PC

	FC SM Simplex Pigtail	FC SM Adapter
Typical Insertion Loss	0.15 dB	
Maximum Insertion Loss	0.3 dB	
Return Loss (PC)	>-45 dB	
Return Loss (UPC)	>-50 dB	
Return Loss (APC)	>-60 dB	

SFF (Small Form Faktor) konektroji

OptoJack



LC



MT-RJ



VF-45





(SFF) konektorji



MTP/MPO
4, 8, 12, 24, 72



ferule premera 1.25(SFF) ali 2.50mm
MTP (Mechanical Transfer Pull Off), MPO (Multi-fiber Push-On)

Barve uvodnice in ohišja konektorja

MM OM3	vodna
MM OM2	črna
MM OM1	beš
SM OS1/OS2	modra
SM APC pod kotom polirana ferula	zelena



(POF) konektorji



(FSMA kovinska ferula premera 3.20mm)




EZŽ komunikacijski izdelki

Delilniki in spojke



Optične komunikacije

Centraliziran optični kabelski sistem



Ethernet razdalje

vlakno	pas. širina (MHz/km)	val. dolžina (nm)	mrežni standard	dolžina (m)
62.5/125	200	850	10/100Base-FX	2000
62.5/125	200	850	1000Base-SX	275
62.5/125	500	1310	1000Base-LX	550
50/125	500	850	1000Base-SX	550
9/125	/	1310	1000Base-LX	2000
50/125	400	850	IEEE 802.3ae	65
62.5/125	160*	1310(WWDM)	IEEE 802.3ae	300
9/125	/	1310(WWDM)	IEEE 802.3ae	10000
9/125	/	1310	IEEE 802.3ae	10000
9/125	/	1550	IEEE 802.3ae	40000

* že inštaliran kabel

WWDM(Wide Wave Division Multiplexing)

10 GbE (IEEE 802.3ae) po MM vlaknu

10GBASE-SR

vlakno	MHz/km pri 850/1310nm	kategorija/tip	povezava na izvor	dolžina
62.5/125	160/500	FDDI	preko MC p. kabla	26
62.5/125	200/500	OM1	preko MC p. kabla	33
50/125	500/500	OM2	preko MC p. kabla	82
50/125	1500/500	OM3	neposredno	300

10GBASE-LRM

vlakno	MHz/km pri 850/1310nm	kategorija/tip	povezava na izvor	dolžina
62.5/125	160/500	FDDI	preko MC p. kabla	220
62.5/125	200/500	OM1	preko MC p. kabla	220
50/125	500/500	OM2	preko MC p. kabla	220
50/125	400/400	A1a.1	preko MC p. kabla	100
50/125	1500/500	OM3	neposredno	300

EFM(IEEE 802.3ah)

EFM po optiki (eno ali dve vlakni OS1), točka točka (P2P) za neposreden dostop

EFM po optiki (eno ali dve vlakni OS1), točka več točk (P2MP) preko pasivne optične mreže (EPON za FTTx)

EFM po bakru (EFMC), po večih paricah (SHDSL)

EFM po bakru, po eni parici, kot dolgi doseg za komercialno rabo (SHDSL) in kot kratki doseg za domačo rabo (VDSL)

ITU-T G.984 GPON - Gigabit PON


Je druga pomembna FTTH in PON tehnologija.

Podpira Ethernet, ATM in TDM (Time-division multiplexing) po PON topologiji točka točka (P2P) ali po načinu točka več točk (P2MP).


Uporablja hitrost 1.25 Gigabitov na sekundo od uporabnika (upstream) in 2.5 Gb/s proti uporabniku (downstream). Podpira tudi VoIP servis.




EFM po optiki točka - točka (100BASE- LX & 100BASE- BX)



EFM po optiki točka - točka (1000BASE- LX & 1000BASE- BX)




EFM po optiki točka - več točk (1000BASE- PX)




Pomen FTTH v EU, sofinanciranje širokopasovnega dostopa (GOŠO)

PON delilci (spliterji)




princip FBT (Fused Biconical Taper) delilca




PON delilci (spliterji)


princip PLC (Planar Lightwave Circuit) delilca



PON delilci (spliterji)

primer PLC delilca






1 vlakno (OS1), 2 vlakna (OM1, OM2, OM3, OS1)

Optične komunikacije



EFM(IEEE 802.3ah)

	100 Mbps	1000 Mbps
	SMF	SMF
Dual Fiber	100BASE-LX10 10 km	1000BASE-LX, 5 km 1000BASE-LX10, 10 km, extended temperature
Single Fiber	100BASE-BX10-D, 10 km 100BASEBX10-U, 10 km	1000BASE-10BX-D, 10 km 1000BASE-BX-U, 10 km




Optične komunikacije

Passive Optical Network


© 2005 IPTV Information

PON



Optične komunikacije

FTTx



FTTN Node, Neighborhood ali Cabinet (FTTCab)


FTTC Curb ali Kerb (FTTK)

FTTB Building

FTTH Home ali Premises (FTTP)

FTTZ Zone

FTTx



Optične komunikacije



FTTx

	BPON	EPON	GPON
Standard	ITU-T G983	IEEE803.2ah	ITU-TG.984
pasovna širina	sprejem do 622 Mb/s	obojestransko do 1.25Gb/s	sprejem do 2.5Gb/s
	oddaja 155 Mb/s		oddaja 2.5Gb/s
sprejem λ (nm)	1490 in 1550	1550	1490 in 1550
oddaja λ (nm)	1310	1310	1310
prenos	ATM	Ethernet	ATM, Ethernet, TDM

BPON Broadband PON (včasih APON ATM PON)
EPON ali GE-PON - Gigabit Ethernet PON (EFM)
GPON - Gigabit PON (ITU-T G.984)

optična zveza





Pretvorniki in vmesniki



Single Fiber, Dual Fiber, SM, MM, PoE, ..

pretvorniki

brez ali z upravljanjem
zunanje ali notranje napajanje, 12/24/48/110VDC, 230VAC, PoE, USB
10Base-T na 2/FL, 10/100/1000Base-TX na FX



MM - SM



SFP




Optične komunikacije



PoE pretvorniki

PoE* PD Powered Device, PoE* PSE Power Sourcing Equipment
Wireless Access Point






1 Gbitni vmesniki



LC SFP



RJ45



SC BiDi



GBIC



LC BiDi



10 Gbitni vmesniki

SFP+



10GBASE-SR MM 300m
10GBASE-LR SM 10km
10GBASE-ER SM 40km

XFP



XENPAK



X2



40 in 100 Gbitni vmesniki



40/100G CFP, dvojna širina Xenpak-a




QSFP (baker) 40G kabli




CXP, povezave v Data Centrih

elementi

ROSA, Receiver Optical Sub-Assembly
TOSA, Transmitter Optical Sub-Assembly
BOSA, Bidi Optical Sub-Assembly



po enem vlaknu



SM uporablja 1310/1550nm

MM uporablja 850/1300nm,

“dichroic beam splitters”

in “wavelength-selective detectors”





EZŽ komunikacijski izdelki

POF



1 SFP
8 FE POF (~50m)
2 GbE RJ45

Optične komunikacije

serijski / industrijski pretvorniki

RS232 na MM/SM

RS232/422/485 na MM/SM

IP zaščita, DIN letve, POF, PUR



Optične komunikacije

video pretvorniki


analogni ali digitalni

pretvorniki lahko analogni signal stisnejo in takega prenašajo po vlaknu, ali pa analogni signal spremenijo v digitalnega in ga neposredno prenašajo





telefonski pretvorniki





EZŽ komunikacijski izdelki

hvala za pozornost

info@ezz.si

Optične komunikacije